

Lieferprogramm ROBALON-Kunststoffe Delivery program ROBALON plastics

Alle Angaben in mm
All dimensions in mm

Platten Normalformat Panels normal format

Stärke, Länge und Breite in mm Stufen möglich
Stärketoleranz: +/- 0,3 mm
Thickness, length and width available in mm increments
Thickness tolerance +/- 0.3 mm

Stärke Thickness	Länge Length	Breite Width
8 - 160	max. 12 000	max. 1 000

Platten Breitformat Panels wide format

Stärke, Länge und Breite in mm Stufen möglich
Stärketoleranz: +/- 0,3 mm
Thickness, length and width available in mm increments
Thickness tolerance: +/- 0.3 mm

Stärke Thickness	Länge Length	Breite Width
15 - 160	max. 8 000	max. 1 300

Dünne Platten Thin panels

Stärke, Länge und Breite in mm Stufen möglich
Stärketoleranz: +/- 0,3 mm
Thickness, length and width available in mm increments
Thickness tolerance: +/- 0.3 mm

Stärke Thickness	Länge Length	Breite Width
2	max. 5 000	max. 600
3	max. 5 000	max. 600
4	max. 5 000	max. 600
5	max. 5 000	max. 1 000
6	max. 5 000	max. 1 000
7	max. 5 000	max. 1 000

Rundstäbe Round rods

Rundlauf-toleranz: +/- 5 %
Concentricity tolerance: +/- 5 %

Durchmesser Diameter	Standardlänge Standard length	Sonderlänge Special length	Toleranz auf Durchmesser Diameter tolerance
Ø 8	1 000	max. 10 000	+1.3 / +0.7
Ø 10	1 000	max. 10 000	+1.3 / +0.7
Ø 12	1 000	max. 10 000	+1.3 / +0.7
Ø 15	1 000	max. 10 000	+1.3 / +0.7
Ø 20	1 000	max. 10 000	+1.3 / +0.7
Ø 25	1 000	max. 10 000	+1.3 / +0.7
Ø 30	1 000	max. 10 000	+1.3 / +0.7
Ø 35	1 000	max. 10 000	+1.3 / +0.7
Ø 40	1 000	max. 10 000	+1.3 / +0.7
Ø 50	1 000	max. 10 000	+1.3 / +0.7
Ø 60	1 000	max. 10 000	+1.3 / +0.7
Ø 70	1 000	-	+1.5 / +0.5
Ø 80	1 000	-	+1.5 / +0.5
Ø 90	1 000	-	+1.5 / +0.5
Ø 100	1 000	-	+1.5 / +0.5
Ø 110	1 000	-	+1.5 / +0.5
Ø 120	1 000	-	+1.5 / +0.5
Ø 130	1 000	-	+1.5 / +0.5
Ø 140	1 000	-	+1.5 / +0.5
Ø 150	1 000	-	+1.5 / +0.5

Rundscheiben Round discs

Durchmesser und Stärke in mm Stufen möglich
Stärketoleranz: +/- 0,3 mm
Diameter and thickness available in mm increments
Thickness tolerance: +/- 0.3 mm

Stärke Thickness	Durchmesser Diameter
15 - 160	max. 1 300