

Produkthandhabungs-Informationsblatt

Trafoboard® HD-PH

1. Unternehmen

Name/Anschrift	Röchling Industrial SE & Co. KG Röchlingstr. 1 • 49733 Haren (Ems)/Germany (DE) • Tel. +49 5934 701-0 info@roebling-plastics.com • www.roebling.com/industrial/haren
----------------	--

2. Produktbeschreibung

Produkt/Erzeugnis	-
Norm-Kurzzeichen	Pressboard
Charakterisierung	-
Hauptbestandteile	-
Kennzeichnungspflichtige Bestandteile	-
Klassifizierung gemäß REACh	Erzeugnis
Hinweise	-

3. Eigenschaften des Produktes

Form/Zustand	-
Farbe	-
Geruch	-
Dichte	-
Schmelzbereich	-
Glasübergangstemperatur	-
Thermische Zersetzung	-
Flammpunkt	-
Zündtemperatur	-
Hinweise	-



4. Gefahrenhinweise

Besondere Gefahren für Mensch und Umwelt -

Hinweise

Kategorie III A1: allerdings mit der Fußnote "Stäube epidemiologisch" eindeutig krebserzeugend: verursachendes, krebserzeugendes Prinzip derzeit noch nicht identifiziert. Holzstäube können nach Sensibilisierung allergische Erscheinungen z. B. der Haut oder der Atemwege hervorrufen. Publication (Holzzentralblatt KW29/00): Eine krebserzeugende Wirkung bezieht sich auf chemisch behandeltes Holz mit Zusätzen von Chromaten, Lindan und PCP. Diese Stoffe kommen bei der Herstellung von Lignostone nicht zum Einsatz.

5. Handhabung und Lagerung**Handhabung****Lagerungsempfehlung****Schutzmaßnahmen****Haltbarkeit**

Lignostone-Materialien haben eine lange Haltbarkeit, wenn sie nicht direkt mit Wasser und Flüssigkeiten in Kontakt kommen. Die Materialien haben, wenn sie richtig gelagert werden, eine lange Haltbarkeit, jedoch könnten aus Kontrollgründen 36 Monate bis 48 Monate als Grenze festgelegt werden. Die Feuchtigkeitsaufnahme aus der Atmosphäre erfolgt von den Rändern des Materials. Die aufgenommene Feuchtigkeit liegt normalerweise innerhalb der Spezifikationen der IEC 61061. Feuchtigkeit wird während der Dampfphase leicht evakuiert. Wenn während der Sichtprüfung nur die Kanten eines Blattes über 10% dick sind, sollte das Blatt nicht im Vollformat verwendet werden. Nicht zu verwechseln mit: Bei dicken Blechen über 70 mm und allen großformatigen Blechen über 2 m Breite ist die Diktentoleranz der Platte hoch und kann bis zu 15% betragen. Diese innerhalb vorgegebener Toleranzausdehnung ist eine natürliche Eigenschaft des Materials und nicht auf Feuchtigkeitsaufnahme zurückzuführen.

Hinweise

Das Produkt ist je nach Verdichtungsstufe mehr oder weniger hygroskopisch. Arbeitsplätze und Maschinen müssen regelmäßig von Staubablagerungen und Spänen durch Aufsaugen gereinigt werden. Abblasen mit Druckluft ist grundsätzlich nicht zulässig.

6. Transport**Transport****Verpackung**

Die bearbeiteten Teile werden nach den Entwürfen der Kunden maßgeschneidert. Es ist normal, Verpackungsanweisungen von den Kunden zu erhalten, und diese sind zu befolgen. Bei Halbzeugen ist es ratsam, Materialien immer in palettierter Form und Schutzabdeckung zu übertragen, die das Eindringen von Wasser und Staub in die Materialien verhindert.

Hinweise

-

7. Hinweise zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel

Mögliche Verbrennungsprodukte

Erforderliche Schutzausrüstung

Hinweise

Glimmbrände in Staubablagerungen nicht durch scharfen Löschstrahl aufwirbeln - Staubexplosionsgefahr.

8. Hinweise zur Entsorgung

Wiederverwertbarkeit

Möglichkeit der Wiederverwertbarkeit prüfen.

EU-Abfallkatalog

-

Entsorgung

-

Abfallschlüssel-Nr.

-

Hinweise

-

9. Hinweise zur Kennzeichnung, Richtlinien und Verordnungen

Kennzeichnung gemäß EEC-Richtlinien

-

Hinweise

-

10. Informationen zu REACH

Information about REACH

Gemäß der EG-Richtlinie 1907/2006/EG (REACH), Artikel 3, Nr.3 handelt es bei unseren Produkten um Erzeugnisse, die nicht registrierungspflichtig sind. Die europäische Verordnung (EV) über Chemikalien Nr. 1907/2006 (REACH), die am 1. Juni 2007 in Kraft getreten ist, schreibt Sicherheitsdatenblätter (SDB) nur für gefährliche Stoffe und Präparate vor. Unsere Produkte sind gemäß REACH Erzeugnisse, daher gilt keine SDB- Vorschrift.

11. Sonstige Angaben

Sonstige Angaben

Die vorstehenden Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten.

