

Informační list o manipulaci s produktem

Sustason® PPSU MG bone NT15

1. Společnost

Název / Adresa	Röchling Industrial Lahnstein SE & Co. KG Sustaplast-Str. 1 • 56112 Lahnstein/DE • Tel. +49 2621 693-0 info.lahnstein@roechling.com • www.roechling.com/industrial/lahnstein
----------------	---

2. Detaily o produktu

Produkt / Artikel	Inženýrské plastové polotovary
Zkrácený název	PPSU
Vlastnosti materiálu	Thermoplastic
Hlavní komponenty	<ul style="list-style-type: none">• polyphenylensulfone• obsahuje evtl. barevné pigmenty
Složky podléhající označování	Žádný
Klasifikace dle REACH	Produkt
Poznámky	-

Vlastnosti produktu

Forma / Stav	<ul style="list-style-type: none">• pevné
Barva	bone
Zápach	<ul style="list-style-type: none">• Bez zápachu
Hustota	1,29
Rozsah tání	-
Teplota přechodu do skelného stavu	220
Teplný rozklad	>500 °C
Teplota vznícení	-

Vlastnosti produktu

Teplota vznícení	>502 °C
Poznámky	–

4. Varování

Zvláštní rizika pro lidstvo a životní prostředí	Žádný
Poznámky	–

5. Manipulace a skladování

Manipulace	<ul style="list-style-type: none"> • Výrobek lze zpracovávat běžnými stroji a nástroji • Před zpracováním by měl mít výrobek pokojovou teplotu a/nebo by měl být skladován min. 24 hodin za normálních klimatických podmínek.
Skladování	<ul style="list-style-type: none"> • horizontálně • udržujte v suchu • chraňte před povětrnostními vlivy
Bezpečnostní opatření	
Doba skladování	–
Poznámky	–

6. Přeprava

Transport	<ul style="list-style-type: none"> • Podle přepravních předpisů není klasifikován jako nebezpečné zboží.
Balení hotových výrobků	–
Poznámky	–

7. Protipožární opatření

Vhodná hasiva	<ul style="list-style-type: none"> • voda • pěna • suchá hasicí média • CO₂
---------------	--

7. Protipožární opatření

Potenciální zplodiny hoření	<ul style="list-style-type: none">• oxid uhelnatý• oxid siřičitý• sulfur trioxide
Nezbytné ochranné pomůcky	<ul style="list-style-type: none">• Hasiči a další osoby vystavené produktům hoření by měly nosit kompletní ochranný oděv a dýchací přístroj s vlastním okruhem.
Poznámky	Molten product should be cooled by water spray. Dispose fire debris and contaminated extinguishing water in accordance with local regulations.

8. Odstranění

Recyklace	Zkontrolujte možnost recyklace.
Katalog odpadů ES	Podle evropského katalogu odpadů (EAK) není výrobek klasifikován jako nebezpečný.
Likvidace odpadu	Likvidace odpadu skládkováním nebo spalováním v souladu se státními a místními předpisy.
Kód odpadu ES	<ul style="list-style-type: none">• 12 01 05 hobliny a odřezky z plastů• 07 02 13 plastový odpad
Poznámky	–

9. Značení a pokyny

Značení v souladu se směrnicí EHS	nepodléhají označování
Poznámky	–

10. Informace o REACH

Informace o REACH	Informace o REACH
-------------------	-------------------

11. Další informace

Jiné informace	All above mentioned information are based on our current state of knowledge and ensure no warranty of quality. Existing laws and regulations have to be observed by the recipient of our products on his own authority.
----------------	---